

FOTO	Descrizione	q.ta
	<p>SALDATRICE MASTER 215 MMA AWELCO</p> <p>Saldatrice per elettrodi in AC, con regolazione continua della corrente mediante shunts. Munita di termostato, ventilatore, carrellata. CARATTERISTICHE: Alimentazione (volt 50/60 Hz): 1 ph x 230/ 2 ph x 400 - P60% KVA 4,4 - Vo 44-48 - A: 50-180 - min/max Ø mm: 1,6 - 4 - campo regolazione (Amp): 25A - classe H - IP: IP21S</p>	46
	<p>SALDATRICE BLUMIG 145 MIG AWELCO</p> <p>CARATTERISTICHE: Potenza assorbita al 60%: 2,6 kw: questo significa che puoi utilizzarla pure in casa utilizzando la corrente domestica.</p> <p>Corrente di saldatura: minimo 30 ampere, massimo 120 ampere. Quindi, già da questo parametro puoi valutare come questa saldatrice Awelco a filo continuo sia adatta per un uso hobbistico, ma anche per un uso professionale.</p> <p>Scocca in acciaio e spigoli in pvc. Materiali resistenti agli urti.</p> <p>Si può collegare al gruppo elettrogeno.</p> <p>Ventola di raffreddamento.</p> <p>Durata di utilizzo del 15% a 120 ampere.</p> <p>Durata di utilizzo del 60% a 70 ampere.</p> <p>Durata di utilizzo del 100% a 58 ampere. Possiamo assicurarti che lavorare a 58 ampere non significa lavorare male, perché non bisogna per forza spingere al massimo per ottenere dei risultati. Più si va piano e alla giusta potenza, meno pause ci saranno.</p> <p>Accessori: maschera e bobina di filo animato con diametro di 0,8 mm.</p> <p>Classe di protezione Ip21:</p>	1



ACCESSORIES INCLUDED



SALDATRICE GOLD 255 MMA INVERTER 2000A AWELCO
 S aldatrice con tecnologia inverter leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici, basici, inox e ghisa.

112



INFO						
PRODUCT	50/60Hz	8,5KVA	NO LOAD	MIN-MAX	20°C	eMIN-MAX
DESCRIPTION	MAIN VOLTAGE	ABSORBED POWER	VOLTAGE	CURRENT	NORMAL USE	ELECTRODES
GOLD 255	230~1ph 50-60Hz	8,5KVA	65V	15-200A	200A@60%	1,6-4(5) mm

#						
CODE	VOLUME	SIZE (LxWxH)mm	WEIGHT	PCS MASTERBOX	PCS EURO PALLET	BAR CODE
51911	0,017m ³	369x160x299	7,8	1	84	8004386519110

UNISPOT 90 PUNTATRICE/SALDATRUCE

4

SALDATRICE ART 1000 MMA 100AMP

3



BOOSTER/AVVIATORE PIC NIC 1500 AWELCO
 Avviatori portatili a batteria, adatti all'avviamento a 12V diauto fino a 40 Ah.
 Dotato di convertitore di tensione da 12V a 220V
 Tensione di avviamento 12V
 Capacità batteria 17 Ah
 Corrente di uscita 300 A
 Corrente di corto circuito 700 A
 Tensione di rete per ricarica 230V 50/60 Hz
 Tensione di uscita 220V 150 W
 Volume scatola m3 0.025
 Dimensioni mm 175x370x380
 Peso 7,6 Kg

46



AWELCO
www.awelco.com



ACCESSORI SALDATURA: ELETTRDI IN BLISTER,
PUNTE, PINZE, MORSETTI, BOBINE, ECC.

1800



AWELCO
www.awelco.com



2012